

<b>TELECOMANDO TOUCHSCREEN IR, Z-WAVE &amp; WI-FI</b>		<b>€ IVA inc.</b>	<b>€ IVA esc.</b>
 <p style="text-align: right;">S70</p>		 <p style="text-align: right;">Q50</p>	
S70	<p>Telecomando touchscreen a infrarossi con Hi-Power IR, Wi-Fi 802.11g e Z-wave (908MHz) Browser IP per controllo web server e navigazione internet su link prestabiliti in programmazione Streaming video da telecamere IP con possibilità di pan &amp; tilt dove supportato - Wi-Fi incorporato per il controllo dei media digitali: accesso e controllo di musica, immagini e film - Supporto per il Controllo Multiroom: pieno supporto del NevoLink™ via Wi-Fi e del NevoConnect NC-50 via Z-Wave per il controllo remoto di apparecchi via IR o via seriale RS232 (solo NC-50) Microfono e altoparlanti incorporati - Schermo LCD TFT 3.5" risoluzione 320 x 240 Dimensioni: 188 x 78 x 30 mm (p x l x h)</p> <p><b>TELECOMANDO TOUCHSCREEN IR &amp; Z-WAVE</b></p>	1.149,00	957,50
Q50	<p>Telecomando touchscreen con Hi-Power IR e Z-wave (908MHz) - 31 tasti rigidi programmabili Supporto per il controllo multi-room: il NevoConnect™ permette il controllo via RF di apparecchi audiovisivo in remoto o inseriti in un mobile - Schermo LCD TFT 2.5" risoluzione 240 x 240 Processore Freescale da 266MHz - Piattaforma WinCE OS 5.0 Pro Edition - Memoria programmabile 16MB, totale 128MB - Dimensioni: 200 x 74 x 27 mm (p x l x h)</p> <p><b>RIPETITORE IR/SERIALE VIA Z-WAVE</b></p>	€ IVA inc. 699,60	€ IVA esc. 583,00
 <p style="text-align: right;">NC50</p>		 <p style="text-align: right;">NEVOLINK</p>	
NC50	<p>Ripetitore radiofrequenza bidirezionale (Z-Wave) - 6 porte da 3,5mm, programmabili e indirizzabili. Ogni porta può emettere IR, comandi seriali e rilevare lo stato di sensori video e corrente - 4 blaster IR sul pannello frontale con irradiazione 180° - Posizionabile ad appoggio o a parete. Contenitore in policarbonato - Dimensioni mm 160 x 93 x 41</p> <p><b>ACCESSORI RIPETITORE IR/SERIALE VIA Z-WAVE</b></p>	282,00	235,00
 <p style="text-align: center;">VOLSENS</p>		 <p style="text-align: center;">VIDSENS</p>	
 <p style="text-align: center;">SERMOD</p>		 <p style="text-align: center;">EMIT6</p>	
VOLSENS	Sensore di corrente per NC50	28,80	24,00

VIDSENS	Sensore di segnale video per NC50	28,80	24,00
SERMOD	Modulo seriale per NC50	40,80	34,00
EMIT6	Confezione sei emettitori per NC-50	79,20	66,00
EXANT	Antenna esterna per NC-50 - Cavo di lunghezza 450 cm - Applicazione con biadesivo	40,80	34,00
<b>RIPETITORE IR VIA WI-FI</b>		€ IVA inc.	€ IVA esc.
NEVO LINK	Interfaccia intelligente, indirizzabile IP, per inviare comandi IR tramite il Wi-Fi del Nevo SL ad apparecchi posti in altre stanze o nascosti in un mobile di casa - Connessione Ethernet IP incorporata - Diodi IR alta potenza incorporati - 6 Porte Esterne IR - 72 x 97 x 32 mm (p x l x h)	246,00	205,00
<b>TELECOMANDI CUSTOM SERIES</b>		€ IVA inc.	€ IVA esc.



C2



C3



REX433

C2	Telecomando IR - Controlla fino a 18 apparecchi - 41 tasti rigidi programmabili e 12 tasti di navigazione sul display - Display a colori da 2.2" - Apprendimento codici IR per via diretta o da database online - Programmazione online per funzioni avanzate (macro, emittenti preferite, ecc.) - Retroilluminazione blu attivata dal movimento - Dimensioni mm 230 x 57 x 26 (h x l x p)	226,80	189,00
C3	Telecomando IR touchscreen - Controlla fino a 18 apparecchi - 41 tasti rigidi programmabili e 4 tasti preselezioni - Display a colori da 2.2" - Batteria ricaricabile con base di ricarica - Apprendimento codici IR per via diretta o da database online - Programmazione online per funzioni avanzate (macro, emittenti preferite, ecc.) - Retroilluminazione blu attivata dal movimento - Opera con l'extender RF Nevo REX-433 per inviare comandi IR ad apparecchi posti in altre stanze o nascosti in un mobile di casa - Dimensioni mm 220 x 57 x 19 (h x l x p)	310,80	259,00
REX-433	Ripetitore radiofrequenza per inviare comandi IR tramite C3 ad apparecchi posti in altre stanze o nascosti in un mobile di casa - 6 porte IR da 3,5mm - 3 diodi IR alta potenza sul frontale con emissione su 180° - LED sul frontale per alimentazione e trasmissione RF - 6 emettitori inclusi nella confezione - Dimensioni 87 x 100 x 33 mm (p x l x h)	118,80	99,00



**AUDIOCLUB** s.r.l.

Viale Pinturicchio, 13 00196 Roma Tel +39.06.45432292 Fax +39.06.96708821 - P.I./C.F. 10902421006 - www.audioclub.it - info@audioclub.it  
I prezzi sono per resa franco ns. magazzino. Il presente listino annulla e sostituisce tutti i precedenti e può subire variazioni senza preavviso.